



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Versione del documento: 16 lug 2024



Descrizione

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil è formulato per l'uso nei moderni motori di scooter a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Questo olio è auto-miscelante e adatto ai motori con sistemi di iniezione dell'olio. Garantisce elevate prestazioni e fornisce una buona protezione contro l'usura del motore e dei pistoni. L'olio ha anche la specifica di emissione "Low Smoke", consentita per l'uso in città.

Manuale applicativo

Secondo le specifiche di

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
43001BS	1 L	6	450

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity a 40°C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity a 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.